



KIMCERAM

MORTIER-COLLE C1

FICHE TECHNIQUE / Révision février 2022- CNERIB

DESCRIPTION

KIMCERAM est un mortier colle amélioré de hautes performances destiné pour le collage des carreaux Céramique, dalles de sol, faïences, pierres naturelles et mosaïques de formats courants pour des applications en intérieur.

PROPRIETES

- Haute adhérence.
- Excellence maniabilité.
- Usage en vertical et horizontal.
- Epaisseur de colle jusqu'à 10 mm.
- Emission de poussière réduite.

DOMAINE D'UTILISATION

- Application en intérieur.
- Collage des carreaux céramique, dalles de sol et faïences.
- Collage pierres naturelles et mosaïques.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le **KIMCERAM** sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse, puis régler l'épaisseur avec une spatule crantée.

- La surface du support doit être saine, propre sans traces d'huiles ou de laitance de ciment.
- Etaler le produit avec une spatule dentelée sur une surface ne dépassant pas 2m².
- Pour les carreaux supérieurs à 30 X 30 cm, un double encollage doit être réalisé.
- Joint entre carreaux préconisé >1,5mm.
- Temps d'ajustement des carreaux : 20 minutes.
- Température d'emploi de 5 C° à 35 C°.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : poudre
- Couleur : blanc, Gris
- Densité : 1630 kg/m³
- Adhérence initiale : ≥ 0,50 MPA

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

DOSAGE

6,25 litres d'eau pour un sac de 25 Kg. Consommation: 2 à 5 Kg/m² selon l'épaisseur.

VALIDITE DU PRODUIT

La validité du produit est de 12 mois, stocké à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur :

- Enduits pelliculaires (peintures)
- Métaux
- Chape asphalte
- Panneaux bois, agglomérés de bois, caoutchouc, PVC, linoléum et dérivés
- Sols chauffants
- Des sous-couches soumises à des déformations continues, à des mouvements sensibles et à de fortes sollicitations mécaniques

Pour les applications sur des surfaces en plâtre ou anhydrite, ces dernières doivent subir un traitement préalable avec notre primaire d'accrochage NEOCEM NQ.

Pour plus d'informations concernant ce type d'application, nous vous conseillons de contacter notre Service technique

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur le site www.neoquim.dz

RAPPORT DE QUALITE

Tous les produits élaborés par **NEOQUIM**, sont certifiés conformes aux exigences des systèmes de management de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, réglementaires et administratives CEE relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.



ش.ذ.م.م نيوكيم الجيري، برانسي 126 المنطقة الصناعية روية - الجزائر
Sarl **NEOQUIM** Algérie Branci 126 zone industrielle Rouiba Alger.
Téléfax : + 213 (0)23 87 38 86 Mobile : + 213 (0)554 57 41 68
E-mail : contact@neoquim.dz / www.neoquim.dz



L'information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de notre part dans son application à chaque cas particulier.