

PROLIS NQ

ENDUIT DE FINITION PRET A L'EMPLOI / INTERIEUR

FICHE TECHNIQUE/Révision février 2022

DESCRIPTION

PROLIS NQ est un enduit de finition, destiné pour lisser les murs avant l'application de la peinture, il convient à l'intérieur des habitations. **PROLIS NQ** se présente sous la forme d'une pâte prête à l'emploi.

PROPRIETES

- Finition très lisse et régulière.
- Ratissage plan et droit.
- Meilleur rendu de la peinture.
- Adhérence renforcée.

DOMAINE D'UTILISATION

PROLIS NQ est indiqué pour les utilisations suivantes :

- Application intérieure.
- Application sur les murs et les plafonds.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et dépoussiéré exempt d'humidité. Avant de passer au lissage, le support doit être bien préparé en éliminant les anciens revêtements de peinture non adhérents et en rebouchant les trous et fissures existants.

L'application de l'enduit de lissage peut cacher les petits défauts restants avec une épaisseur max de 3mm et permet d'obtenir une surface parfaite prête à être peinte.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : pâteux.
- Couleur : blanc.
- Epaisseur d'application : max 3mm
- Temps de séchage : 6 heures.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5 kg.
- Seau de 20 kg.

CONSOMMATION

Consommation : 1 à 1.5 kg de produit permet de couvrir environ 1 m² avec 1 mm d'épaisseur.

VALIDITE DU PRODUIT

La validité du produit est de 12 mois dans son emballage fermé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi sur notre site web :
www.neoquim.dz.

RAPPORT DE QUALITE

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences de système de gestion de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.



ش.ذ.م.م نيوكييم الجيري، برانسي 126 المنطقة الصناعية روبية - الجزائر
Sarl **NEOQUIM** Algérie Branci 126 zone industrielle Rouiba Alger.
fax : + 213 (0)23 87 38 86
E-mail : contact@neoquim.dz / www.neoquim.dz

