



AKCELO

Catalyseur rapide pour ciment et mortier

Fiche technique:

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Certaines mesures de sécurité s'avèrent nécessaires à prendre surtout pour des sujets sensibles qui risquent des nuisances par inhalation R20, des irritations des yeux et de la peau R36/38.

L'utilisation de gants en caoutchouc et de blouse adéquats durant la manipulation du produit ainsi que la protection des yeux et le visage S 23/36/39. En cas de contact avec les yeux, laver avec de l'eau abondamment pendant 15 minutes, si l'irritation persiste, consulter un médecin.

DOSAGE

Est compris entre 1% à 3% du poids du ciment

CONDITIONNEMENT



Bouteille de 1 L



Bidon de 5 L

COULEUR

Légèrement ambré



VALIDITE DU PRODUIT

La validité du produit est de 24 mois, doit être stocké à l'abri du soleil et dans son emballage d'origine.

RAPPORT DE QUALITE

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences des systèmes management de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, réglementaires et administratives CEE relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.

L'information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de notre part dans son application à chaque cas particulier.

DESCRIPTION:

AKCELO est un catalyseur utilisé pour accélérer le processus de durcissement du ciment ou du mortier. Il permet de réduire le temps de prise, ce qui peut être très utile dans des conditions de travail où la rapidité est nécessaire, comme en cas de températures froides ou des applications sur des surfaces ruisselantes

PROPRIETES

- Activation accélérée de prise du ciment et mortier.
- Excellent consistance plastique.
- Contact permanent garanti avec eau sous pression.
- Exempt de chlorures.
- Non toxique.

DOMAINES D'UTILISATION

- Interventions sur des supports ruisselants
- Réparation et mise en service urgentes.
- Construction rapide où un temps de durcissement rapide est requis pour pouvoir continuer les travaux.
- Applications en extérieur, en hiver : Lorsque les températures sont basses.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer soigneusement les surfaces à traiter, elles doivent être propres, sans poussière, huile, ni humidité excessive. Préparer tout le matériel à l'avance (malaxeur, truelle, moules...), Ajouter le produit Akcelo directement sur le ciment, le produit AKCELO peut être utilisé pur ou dilué jusqu'à trois fois son volume avec de l'eau. Appliquer immédiatement le ciment après le malaxage, Travailler rapidement car la prise commence très vite. Lisser et finir à l'aide d'une truelle avant le début du durcissement,

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

ASPECT	DENSITE	SOLUBILITE	TENEUR EN CHLORE	DÉBUT DE PRISE (À 20°C)	TEMPERATURE D'APPLICATION	PH
Liquide	1.13 kg/dm ³	soluble dans l'eau	≤ 0.10%	2 à 5 min	+5°C à 30°C	13± 1,0



Tél : +213 (0) 20 14 94 70



Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger



E-mail: contact@neoquim.dz

Site Web : www.neoquim.net