



# IMPERCIM NQ

## Hydrofuge de masse en poudre

### DESCRIPTION:

IMPERCIM NQ est un hydrofuge de masse en poudre spécialement conçu pour réduire la porosité capillaire et améliorer l'imperméabilité des mortiers et ciments.

### PROPRIETES

- Réduction de l'absorption.
- Maintien des résistances mécaniques.
- Compatibilité avec tous les types de ciment.
- Excellente hydrofugation.
- Plastifie et augmente la résistance au gel.
- Sans chlore.

### DOMAINES D'UTILISATION

- Revêtement de façades fortement exposées à la pluie.
- Revêtement de réservoirs, bassins et cuves.
- Chapes et formes de pentes des terrasses.
- Enduits de protection des ouvrages enterrés.
- Jointoiement de maçonneries et enduits de protection des ouvrages enterrés.

### MODE D'EMPLOI

Dans une bétonnière, mélanger l'IMPERCIM NQ à sec avec le ciment pour assurer une bonne dispersion, en respectant les dosages recommandés. Puis ajouter l'eau de gâchage et mélanger de manière homogène Afin de prévenir une évaporation rapide qui provoquera la fissuration, appliquer un agent de cure "CUREFILM" sur le ciment fraîchement mis en place.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

ASPECT	DENSITÉ APPARENTE	TENEUR EN IONS CL	TEMPÉRATURES LIMITES D'APPLICATION	SOLUBILITÉ
Poudre	< 1	≤ 0,10%	+ 5°C à + 30°C	Eau



Tél : +213 (0) 20 14 94 70



Adresse : Branci N°126, zone industrielle de Rouiba- Alger



E-mail: contact@neoquim.dz

Site Web : [www.neoquim.net](http://www.neoquim.net)